

# Технический паспорт SEC1000

Контроллер SEC1000 (Smart Energy Controller) состоит из трехфазного измерителя GoodWe и Ezlogger Pro. Допускается подключение к SEMS для контроля и управления характеристиками инверторов в каждой секции. Компактный размер, мощный функционал!



## Технические характеристики

|   |  |
|---|--|
| Диапазон входного напряжения (В)              | Фазовое напряжение: Перем. 60 В-280 В    |
|   | Напряжение на линии: Перем. 100 В-480 В  |
| Частота входного напряжения                   | 50Hz/60Hz                                |
| Диапазон входного тока                        | 0-5 А                                    |
| Номинальная потребляемая мощность             | <10 Вт                                   |
| Режим обмена данными с инвертором             | RS485                                    |
| Максимальное расстояние управления инвертором | 1000 м (режим экранированной витой пары) |
| Макс. количество инверторов под управлением   | 60 шт.                                   |
| Режим обмена данными с терминалом             | LAN, GPRS                                |
| Время загрузки системы                        | 3 с (макс.)                              |
| Диапазон рабочих температур (°C)              | -25~60                                   |
| Относительная влажность                       | 0~100%                                   |
| Степень защиты                                | IP65                                     |
| Габариты (Д×Ш×В, мм)                          | 420×320×131 мм                           |
| Вес (кг)                                      | 4 кг                                     |